



MSO

Der Magna MSO ist ein Antriebsachs-/ Allradreifen, der für den Einsatz im Gelände optimiert wurde.

Das nicht laufrichtungsgebundene Profildesign bietet eine hervorragende Traktion und optimiert gleichzeitig den Rollwiderstand.

Das breite Profil und die offenen Schulterblöcke tragen zu einer optimalen Traktion für den gemischten Einsatz auf der Straße und im Gelände bei.



Reifen- größe	Profil	PR	TT/TL	Load / Speed index	Durchmesser (mm)	Breite (mm)	Profiltiefe (mm)	Single / dual max load (kg)	Luftdruck (bar)	Felge
315/80R22.5	MSO	20	TL	156/150K	1082	312	20	4000/3350	8.5	9.00
12.00R24	MSO	20	TT	160/157K	1226	315	19	4500/4125	9.0	8.50

Reifen- größe	Profil	PR	Load / Speed index	Durchmesser (mm)	Breite (mm)	Profiltiefe (mm)	Single / dual max load (kg)	Luftdruck (bar)	Felge
13R22.5	MSO	20	156/150K	1116	320	20	4000/3350	8.5	9.75
11R22.5	MSO	16	148/145M	1054	268	20	3150/2900	8.5	8.25