



M-SKID2

La sculpture profonde et la traction spéciale de la bande de roulement du **M-SKID2** améliorent les performances et offre d'excellentes propriétés autonettoyantes.



Pneu à plis croisés, avec une performance de charge optimisée et un grand confort de l'opérateur.



Pneu diagonal, avec une performance de charge optimisée et un grand confort de l'opérateur.



Taille	Profil	TT/TL	Ply Rating	Indice de charge/vitesse	Capacité de charge/ Pression d'air	Jante	Diamètre (mm)	Largeur (mm)	Profondeur de sculpture (mm)
5.70-12	M-SKID2	TL	8	101A2	835 kg/ 6.2 bar	4.50	570	146	13
23X8.50-12	M-SKID2	TL	8	106A2	960 kg/ 4.5 bar	7.00	574	213	13
27X8.50-15	M-SKID2	TL	10	115A2	1200 kg/ 4.8 bar	7.00	660	216	15
10-16.5	M-SKID2	TL	10	134A2	2135 kg/ 5.2 bar	8.25	773	264	22
12-16.5	M-SKID2	TL	12	145A2	2865 kg/ 5.5 bar	9.75	831	307	22
14-17.5	M-SKID2	TL	14	155A2	3875 kg/ 5.5 bar	10.50	921	349	22
15-19.5	M-SKID2	TL	14	160A2	4565 kg/ 4.85 bar	11.75	1019	389	29
445/65-22.5	M-SKID2	TL	18	168A2	5600kg/6.9 bar	14.00	1172	547	27